	Fournisseur	COVIMED Version 2,0 - 2016									
	Produit	**750**	**518**	**Belle époque-G**	**517**	**523**	**550**	**560**	**570**	**580**	**Belle-époque-P**
PHOTOS											
PANNEAU SOLAIRE	Puissance	180Wc	120 Wc	120 Wc	60 Wc	60 Wc	60 Wc	60 Wc	60 Wc	60 Wc	60 Wc
	Nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Garantie	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Dimension	1600*985	985*985	985*985	680*680	680*680	680*680	680*680	680*680	680*680	680*680
	Poids	24 Kg	12 Kg	12 Kg	8Kg	8Kg	8Kg	8kg	8kg	8kg	8kg
	Inclinaison	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
	Maintenance cellule	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage	Nettoyage
	Provenance du panneau (Pays)	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne
BATTERIE	Nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Puissance	12 V/200Ah	12 V/150 Ah	12 V/150 Ah	12 V/65 Ah	12 V/65 Ah	12 V/65 Ah	12 V/65 Ah	12 V/65 Ah	12 V/65 Ah	12 V/65 Ah
	Durée de vie	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Composition	GEL	GEL	GEL	GEL	GEL	GEL	GEL	GEL	GEL	GEL
	Dimension	522 x 236 x 236mm	483 x 170 x 240 mm	483 x 170 x 240 mm	151x95x64mm	151x95x64mm	151x95x64mm	151x95x64mm	151x95x64mm	151x95x64mm	151x95x64mm
	Recyclage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Garantie / an	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Positionnement / Pied de mât/ Tête de Lanterne / Enterrée	TETE(contre le vol)	TETE (contre le vol)	TETE (contre le vol)	TETE (contre le vol)	TETE (contre le vol)	TETE (contre le vol)	TETE (contre le vol)	TETE (contre le vol)	TETE (contre le vol)	TETE (contre le vol)
OPTION DETECTEUR	OUI / NON	Oui en option	**Oui, en option**	**Oui, en option**	**Oui, en option**	**Oui, en option**	**Oui, en option**	**Oui, en option**	**Oui, en option**	**Oui, en option**	**Oui, en option**
	Nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Périmétre pour déclenchement	10m	10m	10m	10m	10m	10m	10m	10m	10m	10m
	Garantie / an	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OPTION BP+USB	Quantité USB	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Ampérage	1A / 2,1A	1A / 2,1A	1A / 2,1A	1A / 2,1A	1A / 2,1A	1A / 2,1A	1A / 2,1A	1A / 2,1A	1A / 2,1A	1A / 2,1A
	Programmation éclairage	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir	Bouton poussoir
	Temps	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes	2 à 45 minutes

REGULATEUR DE PUISSANCE	OUI / NON		OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Garantie / an		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LANTERNE	TYPE											
	Puissance		50W	36W	36W	16W	16W	16W	16W	16W	16W	16W
	Type de source		LEDS	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Provenance de la source (Pays)		Chine	Chine	Chine	Chine	Chine	Chine	Chine	Chine	Chine	Chine
	IP		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	IK		09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
	Classe		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
	Corps											
	Durée de vie		50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
	Nombre Lux au sol à 0m		91	30	30	60	60	60	60	60	60	60
	Garantie / an		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Abaissement de puissance	OUI / NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
		Comment ? (réglage en usine, réglage par l'installateur...)	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client	En usine / configuration usine ou suivant client
	Ballast éléctronique	oui / non	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
		Marque & Modèle	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)	EPDC10 (PWM)
	Mode de fixation lanterne		visser	visser	visser	visser	visser	visser	visser	visser	visser	visser
	Hauteur de feux / mètre		5,45	5,6	5,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Provenance de la lanterne (Pays)		Tawan	Tawan	Tawan	Tawan	Tawan	Tawan	Tawan	Tawan	Tawan	Tawan
	poids total sans le mât		250	202	202	107	107	107	107	107	107	107
MAT	Hauteur Total / mètres		6,5	6,2	6,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Matière		Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°	Acier galvanisé cuit au four 220°
	poids		110 Kg	60Kg	60Kg	35Kg	35Kg	35Kg	35Kg	35Kg	35Kg	35Kg
	RAL		7021	7021	7021	7021	7021	7021	7021	7021	7021	7021
	Diam tête /pied		160/160	140/140	140/140	114/114	114/114	114/114	114/114	114/114	114/114	114/114
	Garantie / an		2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
	Provenance du mât (Pays)		Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne	Espagne
CROSSE	Matière		Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
	Saillie											
	Diam											
Legislation	Norme		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
SAV	En France		téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique
	Dans le monde		téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique	téléphonique
LIVRAISON	Montage	Kit	KIT	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit	Kit
		Notice / plan	Oui	Oui,	Oui,	Oui,	Oui,	Oui,	Oui,	Oui,	Oui,	Oui,
		Outils	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
		Assistance	oui Téléphone	oui telephone	oui telephone	oui telephone	oui telephone	oui telephone	oui telephone	oui telephone	oui telephone	oui telephone
Autonomie d'éclairement sans soleil			36 heures	36 heures	36 heures	36 heures	36 heures	36 heures	36 heures	36 heures	36 heures	36 heures
Poids Total / Kg			360	262	262	142	142	142	142	142	142	142